

# KEIN SCHNICKSCHNACK: OUTPUT PUR!

JETZT KÖNNEN SIE GRÖSSTEN DRUCK GANZ EINFACH WEITERGEBEN.  
 DIE NEUE REFERENZ FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT BEI GROSSEN DRUCKAUF-  
 TRÄGEN IN FARBE UND S/W .



Autorisierter Zugriff auf alle Druckjobs – überall und jederzeit im Netzwerk dank Card Reader



Das selbsterklärende LC-Panel: Einfachheit in seiner schönsten Form



Tolle Druckergebnisse in allen Formaten: von DIN A6R bis DIN A3+

## HIGHLIGHTS:

- **Verbesserte Kosteneffizienz:** Reduktion auf das Wesentliche sichert jederzeit höchste Verfügbarkeit bei allen Arbeitsprozessen.
- **Große Medienvielfalt:** Mit einer sehr hohen Papierkapazität bis zu 7.650 Blatt mit Grammaturen von 60-300 g/m<sup>2</sup> und in Formaten von DIN A6R bis DIN A3+ aus acht Papierquellen sind Sie für alle Arbeitsumgebungen gerüstet.
- **Bestens organisiert:** Eine sehr hohe Ausgabekapazität von maximal 1.450 Blatt legt Ihre Druckaufträge sauber und geordnet ab.
- **Hohe Produktivität:** Erhalten Sie nahezu volle Produktivität beim Einsatz des Finishers.
- **Verlässliche Datensicherheit:** Datenverschlüsselung und sicheres Löschen von Druckaufträgen, Zugriff per PIN-Code oder ID-Karten sowie einer 128bit-AES-Verschlüsselung.
- **PDF-Direktdruck:** Nun auch in der aktuellen Version 1.7 für noch bessere Druckergebnisse (z. B. bei Transparenzen) verfügbar.



Klein, aber nicht kleinzukriegen: Ob hochwertige Broschüre\* oder auf DIN lang gefaltete Rechnungen\*, der P-C4580DN und der P-C5580DN überraschen mit einer kompakten Bauweise und hoher Produktivität auch bei unterschiedlichen Papier-Grammaturen. Mit der Mail Box\* geraten selbst an zentralen Stellplätzen Ihre Druckaufträge nie mehr durcheinander.



Die intelligente Automation macht Ihnen den Alltag leichter. Mit der neuartigen Dokumentenbox-Taste können Druckaufträge ganz einfach abgelegt und sortiert sowie jederzeit mit nur einem Knopfdruck wieder aufgerufen werden. Per Status-Monitor werden Sie fortlaufend über den Füllstand von Toner und Papier informiert – für den perfekten Druck zu jeder Zeit.



FARBDRUCKER / DIN A3

**P-C4580DN**  
**P-C5580DN**

# P-C4580DN

# P-C5580DN

## TECHNISCHE DATEN

### Allgemein

<b>Typ</b>	Tischgerät
<b>Funktion</b>	Drucken
<b>Drucktechnologie</b>	Laser Farbe und s/w
<b>Druckformat</b>	DIN A6R-DIN A3+
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	P-C4580DN: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 22 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w P-C5580DN: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
<b>1. Seite</b>	Farbe: 6,6 Sekunden*, s/w: 5,4 Sekunden* (P-C4580DN), Farbe: 6,2 Sekunden*, s/w: 4,9 Sekunden* (P-C5580DN)
<b>Anwärmzeit</b>	30 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
<b>Graustufen</b>	256
<b>Papierzufuhr</b>	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm])
<b>Papiergewichte</b>	Universalkassette 60-256 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-300 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabe</b>	500 Blatt DIN A4
<b>Job Separator</b>	Standard, 250 Blatt DIN A4
<b>Systemspeicher</b>	1.024 MB RAM (max. 2.048 MB RAM), 160 GB Festplatte

### Allgemein

<b>Prozessor</b>	PowerPC 750GL/750 MHz
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk
<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
<b>Emulationen</b>	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
<b>Funktionen</b>	PDF-Direktdruck, Direktdruck vom USB-Stick, E-Mail Druck, Internetdruck, privater Druck, Barcodedruck, Jobspeicherung, Print-on-Demand, Tonersparmodus

### Abmessungen/Gewicht

<b>Abmessungen</b>	744 x 672 x 787 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	ca. 111 kg

### Umwelt

<b>Netzspannung</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1.800 W max., ca. 1.140 W (P-C4580DN)/1.210 W (P-C5580DN) im Betrieb, ca. 170 W im Bereitschaftsmodus, ca. 15 W im Sleep-Modus
<b>Sicherheit</b>	GS/TÜV, CE

### Optionen

<b>Finisher</b>	DF-790 (B) (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-770 (B) (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-7C Lochinheit für DF-790 (B)/DF-770 (B), BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (B) (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-790 (B), AK-735 Anbausatz für DF-790 (B)/DF-770 (B)
<b>Papierablage</b>	MT-730 (B), AK-736 für MT-730 (B)**
<b>Papierzufuhr</b>	PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (3.000 Blatt Großbraummagazin [DIN A4]), PF-780 (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+], erforderlich bei Installation einer PF-730/PF-740), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großbraummagazin [DIN A4]), Banner Guide (A)
<b>Sonstiges</b>	Data Security Kit (E), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte

\* Abhängig vom Betriebszustand

\*\* Bei direkter Installation auf das System

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Der P-C4580DN und der P-C5580DN wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.



Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Der wirtschaftliche Erfolg und die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Diese unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MDS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur kann bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Ihr UTAX-Vertragshändler